



OBČINA ŽALEC

URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si
 Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
 t: 03 713 64 40, f: 03 713 64 64

Številka: 3711-0045/2020

Datum: 5.10.2020



SIAL GP d.o.o.
 Grajska vas 71

3303 Gomilsko

Izvajalec: SIAL GP d.o.o., Grajska vas 7, 3303 Gomilsko
 Naziv objekta: Obnova namakalnega sistema v varovalnem pasu in v vozišču javne občinske ceste JP 992081 »447- Sp. Grušovlje«
 Lokacija objekta: Šempeter
 Področje soglasja: Gradnja v varovalnem pasu občinske ceste (prekop, preboj, podvrtavanje)
 Zveza: Vloga z datumom prejetja 5.10.2020

Občinska uprava Občine Žalec, kot upravljavec občinskih cest v Občini Žalec, na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012) ter Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec (Uradni list RS, št. 52/2012, 94/2012 in 24/2014) po uradni dolžnosti izdaja

SOGLASJE S POGOJI

za izvedbo posega v cestno telo:

- javne občinske ceste JP 992081 »447 – Sp. Grušovlje« zaradi obnove namakalnega sistema v območju cestišča javne občinske ceste

Izvajalec del je na Občino Žalec podal vlogo za izdajo dovoljenja za začasno prometno ureditev javne občinske ceste. Občina Žalec po uradni dolžnosti izdaje soglasje s pogoji k posegu v cestišče javne občinske ceste.

Izvajalec del mora pri križanju z javnimi občinskimi cestami upoštevati pogoje v nadaljevanju:

1. Zamenjava cevi namakalnega sistema se izvede s prekopom javne občinske ceste.
2. V neposredni bližini je že obstoječi prekop. Izvajalec mora območje obstoječega in novega prekopa asfaltirati na novo.
3. Vsa dela mora opraviti za to usposobljeno podjetje.
4. Izvajalec del si je v primeru oviranja prometa v času izvedbe gradbenih del, pred pričetkom del od Občinske uprave Občine Žalec dolžan pridobiti dovoljenje za delno zaporo občinskih cest, ki se lahko izda le na podlagi potrjenega Elaborata začasne prometne ureditve v času izvedbe del po predhodnem plačilu upravne takse.
5. Prometno signalizacijo zaradi del mora skladno s 101. členom Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) postaviti izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest, na stroške investitorja. Podlaga za

postavitev začasne prometne signalizacije je skica, ki je sestavni del elaborata začasne prometne ureditve.

6. Predvideva se vgradnja cevi namakalnega sistema iz PE DN 400. V kolikor bo globina temena cevi na križanju s cesto manj kot 1,0 m, merjeno od vrha obrabne plasti asfalta do temena cevi, je potrebno cev polno obbetonirati.
7. Dela se lahko izvedejo le pod nadzorom Občinske uprave Občine Žalec.
8. V primeru, da se izkaže da izvedba križanja ni izvedljiva kot je to zahtevano v pogojih soglasja, mora izvajalec drugačen način izvedbe križanja, pred samo izvedbo, dogovoriti z Občino Žalec, Urad za gospodarske javne službe.
9. Pri izvedbi prekopa javnih občinskih cest mora izvajalec upoštevati naslednja navodila:
 - Prekop povoznih površin je potrebno načrtovati skladno s tehničnimi smernicami TSC 08.512 Varstvo cest - Izvajanje prekopov na voznih površinah, ki določajo minimalne pogoje za komprimiranje zasipnega materiala in tamponske plasti.
 - Pred pričetkom izkopa je potrebno zarezati asfalt na večji površini od predvidene širine izkopa in sicer na razdalji 0,2 m od predvidenega roba izkopa na vsako stran, da se prepreči lomljenje in izpodkopavanje asfalta med izkopom in zasipom.
 - Za zasip je potrebno uporabiti primeren material z utrjevanjem v plasteh po 30 cm. Zgornji tamponski sloj v debelini 50 cm se mora izvesti s čistim tamponom I. in komprimirati do zbitosti $Me = 100 \text{ Mpa}$, in sicer do 10 cm izpod kote obstoječega asfalta, na tako pripravljeno podlago pa se položi asfaltbeton v sistemu 6 + 3. Pred vgradnjo asfalta je ustreznost zasipa potrebno dokazati z meritvijo zbitosti!
 - Stik starega in novega asfalta je obvezno potrebno tesniti z Dylaplastom po celotni dolžini stika.
 - Po poteku pet let je potrebno izvesti še izravnavo z dokončno preplastitvijo prekopa s 3 cm asfaltnim betonom v širini izkopa + 2 x 0,20 m.
10. Izvajalec del se obveže, da bo v obdobju 5 let od izvedbe prekopa, na poziv upravljavca ceste oz. v primeru, da se bo prekop posedel za 1cm ali več, na lastne stroške izvedel sanacijo prekopa. V kolikor sanacije prekopa ne bo izvršil, bo le to na njegove stroške opravil vzdrževalec javne občinske ceste.
11. Izvajalec del je dolžan takoj odstraniti vgrajene napeljave in vzpostavi cestišče v prvotno stanje brez odškodnine, če dela izvede v nasprotju s pogoji izdanega soglasja ali če organ meni, da je to potrebno zaradi varnosti prometa na cesti, zaradi modernizacije ceste ali drugih gradbenih del v zvezi z rekonstrukcijo cestne trase ali razširitvijo vozišča.

Pripravila:
Majda Marovšek
Višja svetovalka



Aleksander Žolnir
vodja urada



Vročiti:

- SIAL GP d.o.o., Grajska vas 71, 3303 Gomilsko (s povr.)

V vednost:

- Zbirka dokumentarnega gradiva
- Urad za premoženjsko pravne in splošne zadeve